



宁波喜汉锡焊料有限公司

NINGBO XIHAN TIN SOLDER CO., LTD.

Tel: 86-574-87577700/87560866

Fax: 86-574-87577758

Add: 宁波江北庄桥东邵(315032)

E-mail: zhouyajun@solderchina.com

Http://www.solderchina.com

产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER: \_\_\_\_\_

日期 DATE 2010年10月23日

品名 ITEM 焊锡助焊膏 (SOLDER FLUX PASTE)

型号 PART No. 水性 Water-Soluble

承认号 CSTM No. \_\_\_\_\_

批准日期 APPROVED DATE	MM(月) DD(日) YY(年)
批准人 APPROVED BY	

制表人

审核人

批准人

PREPARED BY:

CHECKED BY:

APPROVED BY:



# 宁波喜汉锡焊料有限公司

NINGBO XIHAN TIN SOLDER CO.,LTD.

Tel:86-574-87577700/87560866

Fax: 86-574-87577758

Add:宁波江北庄桥东邵(315032)

E-mail: zhouyajun@solderchina.com

Http://www.solderchina.com

公司标志 COM.MARK	
品名 ITEM	焊锡助焊膏 SOLDER FLUX PASTE
主要成分 Main composition	水性矿脂/氯化锌 Water petrolatum/ Zinc chloride
外观 FACE	乳白色膏状 Ivory-white Paste
物理稳定性 Physics Stability	稳定 Tranquilization
卤素含量 Halogen Content	铬酸银试纸不变色 Chromate test paper unchanged
扩展率 expand ratio	>85%
铜镜腐蚀试验 COPPER PLATE CORRIOSION	合格 No corrosion
表面绝缘电阻 SURFACE INSULATION RESISTANCE	$>1 \times 10^{10} \Omega$
电迁移 ELECTRONIC MIGRATION	绝缘电阻: $>1 \times 10^{10} \Omega$ 可允许轻微腐蚀 The ultimate S.I.R. $>1 \times 10^{10} \Omega$ Slight color chagement is tolerated. No-corrosion
用途/存储 USE /STORAGE	适用于金属间软钎焊 / 贮存于干燥阴凉处 Use for soft soldering / Storage in dry and cool way
生产日期/批号/存放保质期 PRODUCT DATE/NO. / SHELFLIF	/生产日期及批号信息见产品包装/保质期为6个月 Product data and product NO. referto package ./ Shelflife: six months



宁波喜汉锡焊料有限公司  
*NINGBO XIHAN TIN SOLDER CO., LTD.*

Tel: 86-574-87577700/87560866

Fax: 86-574-87577758

Add: 宁波江北庄桥东邵(315032)

E-mail: zhouyajun@solderchina.com

Http://www.solderchina.com

外型尺寸图

**PACKAGE DIMENSIONS**



包装信息 (PACKING INFORMATION) :

罐装 Jar packing

净重: 50g/盒 N.W.: 50g/ pcs