

NS-6315P

自動針織輻圓領機

Automatic Circular Knit Collar Attaching Roller



4	3500RPM	DCx 27#11	3 • 4



- 本機可配合細咀級骨車，適用車縫T恤圓領
- 衫身布料：雙面平紋；領用布料：1x1羅紋
- 採用伺服馬達，啟停反應迅速，具有速度可調等功能
- 上領輔助裝置配合自動定位系統，可自動對準領接口位，並可通過觸摸屏設定接口停止位置，滿足不同操作需求
- 數碼調節衣領拉緊裝置，可使圓領車縫更均勻（無領口溶縮功能）

跟機件：

檯板、腳架

縫紉機[PEGASUS EX(T)-5114-03/333N-2X4]

- Suitable for attaching circular collar on T-shirt with small overlock machine
- Shirt fabric: double jersey; collar fabric: 1x1rib
- Adopt servo motor, prompt start and stop, adjustable sewing speed
- Auxiliary collar attaching device in conjunction with automatic positioning system can automatically align joint point, whose position can be set via touch screen to meet different operation requirements
- Digitalized collar tension adjustment device enables even circular collar sewing (without easing function)

Standard:

Table, stand

Sewing machine head

[PEGASUS EX(T)-5114-03/333N-2X4]

型號 Model	適用衣車頭機型 Applicable Sewing Machine Head Model	電源 Power Supply	總功率(kW) Total Power	圈領圓周尺寸(cm) Collar Circular Size	壓縮空氣壓力(kgf/cm ²) Compressed Air Pressure	耗壓縮空氣量(L/min) Compressed Air Consumption	機身尺寸(mm) Machine Size
NS-6315P	飛馬 PEGASUS EX(T)5114-03/333N-2X4]	1PH/220V/50Hz	0.8	51.5~78.7	5	5	1000x540x1580



藝誠(余氏)發展有限公司 Ngai Shing Development Limited

香港九龍長沙灣永康街52號地下

G/F., 52 Wing Hong St.,

Cheung Sha Wan, Kln., Hong Kong.

Tel: (852)2741 9981, 2742 0078

E-MAIL: info@ngaishing.com

Fax: (852)2785 3149

Http://www.ngaishing.com